



Kompakte
SPANNKRAFT
klein, schnell, flexibel

BROCKHAUS **HEUER**
GmbH

Oestertalstraße 54
D-58840 Plettenberg (GERMANY)
Tel.: +49(0)23 91 - 60 29-0
Fax: +49(0)23 91 - 60 29-29

info@heuer.de



Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Farbabweichungen sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

HEUER Compact

Mit revolutionärer HEUER Quicklaunch!

Mit nur 4,5 Kg Gewicht bei kernigen 10 kN Spannkraft ist er das Leichtgewicht in seiner Klasse. Der HEUER Compact hat natürlich eine große Tiefspannmöglichkeit. Und er ist hervorragend erweiterbar mit vielen Standard-Zubehörartikeln von BROCKHAUS HEUER.

Der HEUER Compact hat seinen Namen aufgrund seiner äußerst effizienten Bauform erhalten. Dabei wurde auf Funktionalität größter Wert gelegt. Und das bei gewohnt hoher BROCKHAUS HEUER-Qualität.

WELTNEUHEIT: HEUER Quicklaunch

Der Clou ist die völlig neue, revolutionäre

Schnellverstellung HEUER Quicklaunch. Dank ihr lässt sich bei großen Spannweitenunterschieden der HEUER Compact sprichwörtlich im Handumdrehen verstellen – von 0 auf 130 mm in 3 Sekunden. Ohne Betätigung des Schwengels. Die Öffnungsweitenanzeige hilft bei der Voreinstellung. Dabei wird die Parallelität der Backen beim Spannen nicht vom Spiel der Spindel beeinflusst, das für eine optimal funktionierende Schnellverstellung benötigt wird. Eine Druckfeder garantiert die sichere Arretierung in der gewünschten Position. Dies ist auch audiovisuell wahrnehmbar.

Für noch mehr Flexibilität sorgen die

auswechselbaren, wendbaren Backen mit glatter und geriffelter Spannfläche. Der HEUER Compact besitzt zudem in die Vorder- und Hinterbacke integrierte Rohrspannbacken. Er kann auch sinnvoll ergänzt werden. Zum Beispiel mit der HEUER Tischklammer 100 oder dem HEUER Drehteller 100 und der großen Auswahl an Magnet-Schutzbacken.

Der HEUER Compact – unser Multitalent im Mobilformat.



Backenbreite/mm
Spannweite/mm
Spanntiefe/mm
Min.+ max. Rohrspannbacken-Ø/mm
max. Spannkraft/kN
Ca. Gewicht/Kg
Art.-Nr. Compact

120 130 65 15-50 10 4,5 118 001

Backenbreite/mm
Art.-Nr. Ersatzbacken

120,5 116 120

